

建筑施工升降机司机应知

一、单选题

1、[单选]建筑施工企业必须建立以（ ）为第一责任人的安全生产责任制度。

- A.安全生产管理机构负责人
- B.分管安全工作的副经理
- C.法定代表人
- D.企业技术负责人

答案：C

2、[单选]安全生产是个系统工程，只有构建()全社会广泛支持的安全生产格局，采取综合措施才能达到安全生产的目的。

- A.政府统一领导、部门依法监管、企业全面参与、群众参与监督
- B.部门统一领导、政府依法监管、企业全面参与、群众参与监督
- C.政府统一领导、部门依法负责、企业全面监管、群众参与监督
- D.政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督

答案：D

3、[单选]企业中最基本的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护制度的核心，这是()。

- A.群防群治制度
- B.安全生产责任制度
- C.安全教育培训制度
- D.安全生产检查制度

答案：B

4、[单选]建筑生产中的安全管理制度不包括是()。

- A.群策群力制度
- B.安全生产责任制度
- C.安全生产教育培训制度
- D.安全生产检查制度

答案：A

5、[单选]发生事故后，事故现场有关人员应当()向本单位负责人报告。

- A.立即
- B.1小时内
- C.2小时内
- D.24小时内

答案：A

6、[单选]事故发生单位负责人接到事故报告后，应当于()内向事故发生地县级以上有关部门报告。

- A.立即
- B.1小时
- C.2小时
- D.24小时

答案：B

7、[单选]首次取得《建筑施工特种作业操作资格证书》的人员必须要有不少于()的实习操作。

- A.一个月
- B.三个月
- C.六个月
- D.一年

答案：B

8、[单选]安全生产的核心是()。

- A.安全文化
- B.安全投入
- C.安全法制
- D.安全责任心

答案：D

9、[单选]建筑起重机械司机指的是()司机。

- A.塔式起重机、施工升降机、物料提升机
- B.塔式起重机、履带式起重机、施工升降机
- C.施工升降机、塔式起重机、汽车式起重机

D.物料提升机、塔式起重机、履带式起重机

答案：A

10、[单选]建筑施工特种作业人员必须经（ ）考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。

A.建设主管部门

B.所在单位

C.行业协会

D.劳动主管部门

答案：A

11、[单选]《建筑施工特种作业操作资格证书》正本中不包含（ ）的内容。

A.证号

B.身份证号

C.工作单位

D.操作类别

答案：C

12、[单选]特种作业操作资格证书有效期满需要延期的，持证人应当于期满前（ ）向考核发证机关办理延期复核手续。

A.一个月

B.二个月

C.三个月

D.六个月

答案：C

13、[单选]根据住房和城乡建设部规定，特种作业人员参加年度安全教育培训的时间不少于（ ）学时。

A.12

B.18

C.24

D.36

答案：C

14、[单选]首次取得资格证书的特种作业人员实习期间，用人单位要指定（ ）

- A.专职安全生产管理人员
- B.施工员
- C.项目技术负责人
- D.专人

答案：D

15、[单选]建筑施工特种作业操作资格证书有效期为()。

- A.两年
- B.三年
- C.四年
- D.五年

答案：A

16、[单选]下列行为中没有违反《安全生产法》的是（ ）。

- A.甲发现了安全事故隐患后没有向现场安全管理人员报告，后发生事故
- B.乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施情况下迅速逃离现场
- C.项目经理强行要求有“恐高症”的丙高空作业
- D.丁没有按照本单位要求在施工现场戴安全帽

答案：B

17、[单选]发生火灾时，需拨打的火警电话是（ ）。

- A.110
- B.114
- C.119
- D.120

答案：C

18、[单选]三级安全教育指的是（ ）级安全教育。

- A.企业法定代表人、项目负责人、班组长
- B.公司、项目、班组
- C.总公司、总包单位、分包单位
- D.建设单位、施工单位、监理单位

答案：B

19、[单选]学习施工现场紧急情况和重大事故应急预案属于()安全教育内容。

- A.公司级
- B.项目级
- C.班组级
- D.班前活动

答案： B

20、[单选]搭设高度()及以上落地式钢管脚手架工程，属于专家论证的安全专项施工方案范围。

- A.24m
- B.36m
- C.48m
- D.50m

答案： D

21、[单选]安全技术交底由施工单位()向施工班组、作业人员进行交底。

- A.项目负责人
- B.负责项目管理的技术人员
- C.专职安全生产管理人员
- D.企业技术负责人

答案： B

22、[单选]安全防护用品按照防护部位分为()类。

- A.五
- B.六
- C.七
- D.八

答案： D

23、[单选]绝缘手套要根据（ ）选用。

- A.制作材料
- B.使用时间
- C.电压等级

D.使用环境

答案：C

24、[单选]安全带在使用()年后应抽检一次。

A.2

B.3

C.1

D.4

答案：A

25、[单选]下面哪种作业需要戴防护手套()。

A.淋灰作业

B.接触酸碱作业

C.筛灰作业

D.搅拌混凝土作业

答案：B

26、[单选]建筑施工处于高处作业状态，高度超过()米的悬空作业，必须系好安全带。

A.3

B.2

C.1.5

D.3.5

答案：B

27、[单选]塔式起重机回转半径以内区域的加工作业区，应当设置()。

A.安全通道

B.防护棚

C.安全出口

D.联锁装置的安全门

答案：B

28、[单选]安装外墙门，窗时，作业人员一定要()。

A.戴防护手套

B.系好安全带

C.戴防尘口罩

D.戴防护眼镜

答案：B

29、[单选]登高用梯踏板应当采用()性能的材料。

A.防滑

B.防水

C.防晒

D.防火

答案：A

30、[单选]达到一定高度的交叉作业，防护棚、安全通道的()应设置双层防护。

A.顶部

B.低部

C.左边

D.右边

答案：A

31、[单选]作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的()，称为该作业区的高处作业高度。

A.最小值

B.平均值

C.任意值

D.最大值

答案：D

32、[单选]高处作业按作业点可能坠落的坠落高度划分为四个等级。三级高处作业，坠落高度是()。

A.2~5m

B.15~30m

C.5~15m

D.30~50m

答案：B

33、[单选]安全通道附近的各类洞口与场地上深度在()米以上的洞口等处,除设置防护设施与安全标志,夜间还应设红灯示警。

- A.3
- B.1
- C.2
- D.5

答案: C

34、[单选]我国消防工作的方针是()。

- A.安全第一,预防为主
- B.质量第一,预防为主
- C.以防为主,防治结合
- D.预防为主,防消结合

答案: D

35、[单选]高层建筑施工安全要求,脚手架内的作业层应畅通,并搭设不少于()处与主体建筑内相衔接的通道。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

答案: A

36、[单选]一般临时设施区域,配电室、动火处、食堂、宿舍等重点防火部位,每100m²应当配备()个10L灭火器。

- A.一
- B.两
- C.三
- D.四

答案: B

37、[单选]边长大于150cm的大洞口应在四周设置(),并在洞口下方设置安全平网。

- A.安全通道
- B.检修口

C.防护栏杆

D.木盖板

答案：C

38、[单选]有关焊割作业防火安全要求，下列说法不正确的是（ ）。

A.乙炔瓶应安装回火防止器，防止氧气倒回发生事故

B.乙炔瓶应放置在距离明火10m以外的地方，严禁倒放

C.使用时乙炔瓶和氧气瓶的距离不得小于3m

D.每天操作前都必须对乙炔瓶和氧气瓶进行认真检查

答案：C

39、[单选]下列不属于施工现场临边作业的是()。

A.在建工程阳台、雨篷边缘

B.土方开挖形成的基坑周边

C.垂直运输设备与各层面接口的接料平台

D.施工升降机吊笼上料通道口

答案：D

40、[单选]有关地下工程施工防火安全要求，下列说法不正确的是()。

A.通道处不得堆放障碍物

B.不得在室内配制用于防腐、防水、装饰的危险化学品溶液

C.施工人员吸烟和动火应先申请

D.不得同时进行水暖、电气安装的金属焊割作业

答案：C

41、[单选]有关易燃易爆物品防火要求，下列说法不正确的是()。

A.易引起火灾的仓库，应将库房内、外分段设立防火墙，划分防火单元

B.根据季节风向的变化，仓库应设在上风方向

C.仓库应设在水源充足、消防车能驶到的地方

D.易燃易爆物品仓库应设两个以上的大门，大门应向外开启

答案：B

42、[单选]下列有关灭火器射程的说法正确的是（ ）。

A.二氧化碳灭火器约为2.5m

B.四氯化碳灭火器约为3m

C.干粉灭火器约为4.5m

D.1211灭火器约为7m

答案：C

43、[单选]当发现电线坠地或设备漏电时，不得随意跑动或触摸金属物体，并保持（ ）m以上距离。

A.5

B.8

C.10

D.15

答案：C

44、[单选]有关配电箱的制作，下列说法不正确的是（ ）。

A.一般采用冷轧钢板或阻燃材料制作

B.开关箱箱体钢板厚度一般不得小于1.2mm

C.配电箱箱体钢板厚度一般不得小于2.0mm

D.箱体表面应做防腐处理

答案：C

45、[单选]有关夯土机械使用时应注意的事项，下列说法不正确的是()。

A.必须按规定穿戴绝缘手套和绝缘鞋等安全用品

B.电缆长度不应大于50m，并有专人调整电缆

C.多台夯土机械工作时，左右间距不得小于10m，前后间距不得小于5m

D.操作扶手必须绝缘

答案：C

46、[单选]适用于扑救金属火灾的是()。

A.1211灭火剂

B.BC类干粉

C.D类干粉

D.二氧化碳

答案：C

47、[单选]以下操作不需要有专人看管、监护的是()。

- A.使用移动梯和折梯
- B.安装外墙门窗
- C.交叉作业中拆卸模板、脚手架
- D.给水平面洞口设置封口盖板

答案：D

48、[单选]有关手持式电动工具使用时应注意的事项，下列说法不正确的是()。

- A.在潮湿场所或金属构架上严禁使用II类手持式电动工具
- B.狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的III类手持式电动工具
- C.外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损
- D.负荷线应采用耐气候的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头

答案：A

49、[单选]下列有关油漆室内作业时的说法，不正确的是()。

- A.一定要有良好的通风条件
- B.照明电气设备必须使用防爆灯头
- C.严禁吸烟
- D.周围动火作业要距离15m以外

答案：D

50、[单选]安全防护用品必须以()形式发放。

- A.现金
- B.货币
- C.实物
- D.其他物品

答案：C

51、[单选]在金属容器内施工，照明电源电压不应大于()。

- A.36V
- B.24V
- C.12V
- D.6V

答案：C

52、[单选]室外220V灯具距地面不得低于()。

- A.2m
- B.2.5m
- C.3.5m
- D.3m

答案：D

53、[单选]白炽灯和日光灯等普通灯具距易燃物距离不宜小于()，且不得直接照射易燃物。

- A.200mm
- B.300mm
- C.400mm
- D.500mm

答案：B

54、[单选]有关施工现场生活区消防管理，下列说法不正确的是()。

- A.生活区应当建立消防责任制
- B.生活区内应设置消火栓或不少于20m³容量的蓄水池蓄水
- C.宿舍内严禁作用电炉等电加热器具
- D.宿舍内严禁吸烟

答案：D

55、[单选]根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续五天稳定低于()即进入冬期施工。

- A.-5℃
- B.0℃
- C.5℃
- D.3℃

答案：C

56、[单选]落地式钢管脚手架底部，应当高出自然地坪()，周围应设置排水设施，防止雨水浸泡脚手架。

- A.100mm
- B.50mm

C.30mm

D.200mm

答案： B

57、[单选]钢筋混凝土工程冬期施工，当温度低于()时，严禁对低合金钢筋进行冷弯。

A.-10°C

B.-5°C

C.-20°C

D.0°C

答案： C

58、[单选]上下操作隔断的横向安全距离，应（ ）相应高度的坠落半径。

A.大于

B.等于

C.小于

D.大于等于

答案： A

59、[单选]砖砌火炉壁厚不得小于（ ）。

A.10cm

B.25cm

C.30cm

D.20cm

答案： C

60、[单选]室内明敷主干电线距地面高度不得小于（ ） m。

A.2.0

B.2.5

C.3.0

D.4.0

答案： B

61、[单选]已做防火保护层的火炉距可燃物的距离不得小于（ ）。

A.20cm

B.70cm

C.30cm

D.60cm

答案：B

62、[单选]为确保冬期施工起重机械设备安全使用，春季冻土融化，应当随时观察设备基础是否发生（ ）。

A.裂缝

B.倾斜

C.沉降

D.积水

答案：C

63、[单选]锅炉房门的开启方向应是()。

A.向内

B.向外

C.向前

D.向东

答案：B

64、[单选]安全标志由图形符号、安全色、几何图形(边框)或文字构成，是用以表达()的标志。

A.安全符号

B.安全信息

C.安全警告

D.安全提示

答案：B

65、[单选]禁止标志的含义是禁止()的图形标志。

A.人不安全行为

B.物不安全状态

C.管理严重缺陷

D.存在安全隐患

答案：A

66、[单选]指令标志的含义是()人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。

- A.告诫
- B.提醒
- C.强制
- D.通知

答案：C

67、[单选]安全色为红色表示()。

- A.提示
- B.指令
- C.警告
- D.禁止

答案：D

68、[单选]对比色为黑色的安全色是()。

- A.红色
- B.黄色
- C.绿色
- D.蓝色

答案：B

69、[单选]表示必须遵守规定的信息是()与白色相间的条纹。

- A.红色
- B.黄色
- C.绿色
- D.蓝色

答案：D

70、[单选]有关防腐作业防火安全要求，下列说法不正确的是（ ）。

- A.硫磺贮存、运输和施工时，严禁与木炭、硝石相混
- B.乙二胺遇火种、高温和氧化剂有燃烧的危险
- C.乙二胺贮存、运输时不能盖盖子，应尽量通风
- D.树脂类防腐材料施工时，要避开高温，不得置于太阳下长时间曝晒

答案：C

71、[单选]使用于潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于（ ）mA，动作时间不应大于0.1s。

A.10

B.15

C.20

D.30

答案：B

72、[单选]根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续五天高于()时解除冬期施工。

A.0℃

B.10℃

C.3℃

D.5℃

答案：D

73、[单选]急救现场申请急救服务，首先要拨打急救电话()。

A.110

B.114

C.119

D.120

答案：D

74、[单选]急救现场申请急救服务，拨打急救电话时，要求接听者将内容()，确保信息准确无误。

A.不要重复

B.重复一次

C.重复2次

D.复述一次

答案：B

75、[单选]火灾使下行楼梯受阻，疏散通道被大火阻断，确认无法逃生地面时，可撤退至楼顶施工层的()处，求得暂时性的自我保护。

- A.下风
- B.积烟
- C.上风
- D.上人口

答案：C

76、[单选]中暑的医学特征之一是体温上升，可达()或以上。

- A.37°C
- B.38°C
- C.39°C
- D.40°C

答案：D

77、[单选]金属烟囱一节插入另一节的尺寸不得小于烟囱的(),且衔接要牢固。

- A.半径
- B.直径
- C.长度
- D.周长

答案：A

78、[单选]水是最常用的灭火剂，取用方便，资源丰富，但要注意水不能用于扑救（ ）的火灾。

- A.家具
- B.书籍
- C.带电设备
- D.服装

答案：C

79、[单选]交流电焊设备应配装防二次侧触电保护器，二次线应采用（ ）。

- A.绝缘铜线
- B.防水橡皮护套铜芯软电缆
- C.绝缘铝线
- D.绝缘导线和结构钢筋（作为地线）

答案：B

80、[单选]触电者的生命能否获救，在绝大多数情况下取决于能否迅速（ ）；否则，都可能造成死亡。

- A.脱离电源和正确地实行人工呼吸和心脏按摩
- B.拖延时间
- C.动作迟缓
- D.救护不当

答案：A

81、[单选]消化道出血及需要手术处理的伤病员应当（ ）。

- A.在无人照料下离开伤病者
- B.丢弃呕吐物
- C.丢弃排泄物
- D.禁食

答案：D

82、[单选]造成5500万元直接财产损失的火灾属于()。

- A.特别重大火灾
- B.重大火灾
- C.较大火灾
- D.一般火灾

答案：B

83、[单选]造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故是（ ）。

- A.特别重大事故
- B.重大事故
- C.较大事故
- D.一般事故

答案：B

84、[单选]白底黑色图案加带斜杆的红色圆环的几何图形，是()的图形。

- A.禁止标志
- B.警告标志

C.指令标志

D.提示标志

答案：A

85、[单选]自事故发生之日起()内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.5日

B.10日

C.20日

D.30日

答案：D

86、[单选]实行施工总承包的建设工程，由()负责上报事故。

A.建设单位

B.监理单位

C.总承包单位

D.分包单位

答案：C

87、[单选]进入施工现场严禁穿()。

A.绝缘鞋

B.防滑鞋

C.帆布鞋

D.高跟鞋

答案：D

88、[单选]施工单位应当在施工现场的危险部位设置明显的()。

A.安全提示标志

B.安全宣传标志

C.安全指示标志

D.安全警示标志

答案：D

89、[单选]事故发生单位对事故发生负有责任的，发生()的，处10万以上50万以下的罚款。

- A.一般事故
- B.较大事故
- C.重大事故
- D.特别重大事故

答案：A

90、[单选]施工单位的安全生产费用不应该用于（ ）。

- A.购买施工安全防护用具
- B.安全设施的更新
- C.安全施工措施的落实
- D.职工安全事故的赔偿

答案：D

91、[单选]设备安装使用单位，内部管理混乱，不遵守有关安全法律法规，是造成（ ）的主要原因。

- A.事故发生
- B.差错频繁
- C.违章作业
- D.工作被动

答案：A

92、[单选]混凝土的密度是 $2.4 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，则每立方米混凝土的质量是（ ）千克。

- A.1500
- B.1800
- C.2000
- D.2400

答案：D

93、[单选]安全电压是指在任何情况下，两导体间或任一导体与地之间均不得超过交流(50~500Hz)有效值()V的系列电压。

- A.500
- B.380
- C.220
- D.50

答案：D

94、[单选]三相交流电中的A/B/C三相线的颜色依次为()。

- A.黄/红/绿
- B.黄/绿/红
- C.绿/黄/红
- D.红/黄/绿

答案：B

95、[单选]施工升降机，在装运人和器材、料具时，采取抛掷的方式，属于()行为。

- A.野蛮作业
- B.不当操作
- C.严重违规
- D.违章违纪

答案：C

96、[单选]施工现场使用的施工升降机、塔式起重机的行走、变幅、起升、回转机构都采用()。

- A.单相同步电动机
- B.单相异步电动机
- C.三相同步电动机
- D.三相异步电动机

答案：D

97、[单选]以下状态中属于事故状态，应避免发生的是()。

- A.通路
- B.开路
- C.断路
- D.短路

答案：D

98、[单选]钢结构所采用的Q345钢材，属于()。

- A.普通碳素钢
- B.低合金钢

C.中合金钢

D.高合金钢

答案：B

99、[单选]常用的钢结构连接方法中，广泛应用于可拆卸连接的方法是（ ）。

A.焊接连接

B.螺栓连接

C.铆接连接

D.销键连接

答案：B

100、[单选]对施工升降机拆卸前的检查，是一项重要的工作，如果使用不规范的检查方法和手段，会导致（ ）事故。

A.伤亡

B.严重

C.重大

D.恶性

答案：A

101、[单选]钢丝绳外部检查中，极其重要的检查是()。

A.直径检查

B.磨损检查

C.断丝检查

D.润滑检查

答案：A

102、[单选]不用人工操作，利用机械设备某些部件的碰撞来完成，以控制自身的运动方向或行程大小的主令电器是（ ）。

A.控制按钮

B.行程开关

C.转换开关

D.主令开关

答案：B

103、[单选]螺栓扣主要用在张紧和松弛拉索、缆风绳等，其使用时应钩口（ ）。

- A.向里
- B.向外
- C.向下
- D.向上

答案：C

104、[单选]施工升降机使用的高强度螺栓等级不应低于()。

- A.8.8级
- B.9.8级
- C.10.9级
- D.12.9级

答案：A

105、[单选]当施工升降机发现作业人员违章作业时，有责任()。

- A.报告领导
- B.拒绝操作
- C.当即制止
- D.予以劝阻

答案：C

106、[单选]千斤顶使用时，应严格按照千斤顶的额定起重量使用千斤顶，每次顶升高度不得超过()。

- A.100mm
- B.200mm
- C.300mm
- D.活塞上的标志

答案：D

107、[单选]两构件在接触处只允许作一定关系的转动和移动的复合运动，这样的运动副称为（ ）。

- A.转动副
- B.移动副
- C.螺旋副

D.复合副

答案：C

108、[单选]塔式起重机起吊重物时，必须先将重物吊离地面()左右停住，确定制动、物料捆扎、吊点和吊具无问题后，方可按照指挥信号操作。

A.0.3m

B.0.5m

C.0.6m

D.0.8m

答案：B

109、[单选]卷扬机必须有良好的接地或接零装置，接地电阻不得大于()。

A.4Ω

B.6Ω

C.8Ω

D.10Ω

答案：D

110、[单选]维护保养后的施工升降机，应进行()，确认一切正常后，方可投入使用。

A.全面检查

B.验收

C.试运转

D.交接工作

答案：C

111、[单选]施工升降机是用吊笼载人、载物，沿轨道()运输的施工机械。

A.上下

B.水平

C.倾斜

D.可按要求随意处置

答案：A

112、[单选]液压缸一般用于实现复直线运动或摆动，将液压能转换为机械能，是液压系统中的()。

- A.执行元件
- B.动力元件
- C.控制元件
- D.辅助元件

答案：A

113、[单选]某施工升降机型号为SCD200/250，其中250表示吊笼的额定载重量为（ ）kg。

- A.25
- B.250
- C.2500
- D.25000

答案：C

114、[单选]在SC型施工升降机中，在特性代号中出现Q表示是（）。

- A.有对重
- B.无对重
- C.导轨架为三角形截面
- D.倾斜式导轨架

答案：D

115、[单选]施工升降机的月度、季度、年度的维护保养，应以（）人员为主。

- A.设备操作
- B.专业安装、拆卸工
- C.设备制造
- D.专业维修

答案：D

116、[单选]变频调速施工升降机最大提升高度可达（）以上。

- A.100m
- B.150m
- C.400m
- D.450m

答案：D

117、[单选]某施工升降机型号为SCD200/250，其中D表示施工升降机的()。

- A.型代号
- B.特性代号
- C.主参数代号
- D.组代号

答案：B

118、[单选]()施工升降机由于良好的调速性能、较大的提升高度，在高层和超高层建筑中得到广泛的应用。

- A.三驱动
- B.液压
- C.变频调速
- D.混合式

答案：C

119、[单选]从某施工升降机型号SCD200/250中可以看出，该升降机有()吊笼。

- A.1个
- B.2个
- C.3个
- D.无法判断

答案：B

120、[单选]施工升降机在运转过程中，如果各工作机构运转情况不正常，又得不到及时的保养和调整，将导致工作机构完全损坏，大大降低施工升降机的使用()。

- A.时间
- B.寿命
- C.效率
- D.力度

答案：B

121、[单选]施工升降机导轨架的作用为()。

- A.支承吊笼
- B.安装电箱
- C.装载物料

D.防止晃动

答案：A

122、[单选]倾斜式施工升降机导轨架轴线与垂直线夹角一般不大于（ ）。

A.11°

B.12°

C.15°

D.16°

答案：A

123、[单选]当一台施工升降机使用的标准节有不同的立管壁厚时，每个标准节应有（ ）。

A.编号

B.标识

C.标记

D.提示

答案：B

124、[单选]施工升降机在正常工作状态下，下极限开关的位置，在保证吊笼碰到（ ）之前，下极限开关首先动作。

A.混凝土基础

B.导轨架顶部

C.缓冲器

D.极限开关挡板

答案：C

125、[单选]施工升降机在机械运转过程中，各工作机构润滑部位的润滑油及润滑脂会自然损耗，如不及时补充，将会加重机械的（）。

A.老化

B.锈蚀

C.磨损

D.消耗

答案：C

126、[单选]施工升降机的附墙架与建筑物的连接不得使用（）。

- A.膨胀螺栓
- B.预埋螺栓
- C.穿墙螺栓
- D.高强螺栓

答案：A

127、[单选]施工升降机为保证吊笼运行时不会自动打开吊笼门，因而吊笼门装有()。

- A.极限挡板
- B.机械锁钩
- C.自动装置
- D.电动锁钩

答案：B

128、[单选]SC型人货两用施工升降机悬挂对重的钢丝绳不得少于两根，且相互独立。每绳的安全系数不应小于()。

- A.2
- B.4
- C.6
- D.8

答案：C

129、[单选]齿轮齿条式施工升降机为保证齿轮和齿条的啮合，因而在齿条背后设置两套()。

- A.对轮
- B.备轮
- C.导轮
- D.背轮

答案：D

130、[单选]施工升降机在新机安装后，应当按照产品说明书要求进行润滑，说明书没有明确规定时，使用满()后，应清洗并更换蜗轮减速箱的润滑油。

- A.45小时
- B.40小时
- C.50小时

D.55小时

答案：B

131、[单选]施工升降机如出现失去动力或控制失效，在无法重新启动时，可进行（ ）。

A.电气点动滑移向下

B.手动紧急下降操作

C.电动紧急下降操作

D.人力盘车下降操作

答案：B

132、[单选]施工升降机的电动机长期不用或更新后，启动前，应测量其绝缘电阻，绝缘电阻值不低于（ ）MΩ。

A.0.2

B.0.3

C.0.4

D.0.5

答案：D

133、[单选]钢丝绳式施工升降机的卷扬机，当吊笼停止在最低位置时，留在卷筒上的钢丝绳不应小于()圈。

A.六

B.五

C.四

D.三

答案：D

134、[单选]钢丝绳式施工升降机的电气系统电路中，当停电后，恢复来电时不会自动工作，这种功能称()。

A.失压保护

B.失电保护

C.过流保护

D.过压保护

答案：A

135、[单选]施工升降机对新使用的减速机，在使用()后，应清洗减速机，并更换新油液。

- A.一周
- B.一旬
- C.一月
- D.一年

答案：A

136、[单选]施工升降机电气系统各类电气箱不带电的金属外壳均应有可靠接地，其接地电阻值不超过()。

- A.1Ω
- B.2Ω
- C.3Ω
- D.4Ω

答案：D

137、[单选]变频调速施工升降机的电气系统中，变频器接地必须正确、可靠，有条件的设置（ ）接地装置。

- A.共同
- B.专用
- C.独立
- D.总体

答案：B

138、[单选]施工升降机的每一个登机处应设置（ ）。

- A.层门
- B.标识
- C.指示牌
- D.双向门

答案：A

139、[单选]施工升降机过多的对重钢丝绳储存在吊笼顶上时，应有限制吊笼（ ）的措施。

- A.超快
- B.超载
- C.超速

D.超慢

答案：B

140、[单选]施工升降机齿条更换，其固定螺栓预紧力为（ ）N·m。

A.350

B.300

C.250

D.200

答案：D

141、[单选]防坠安全器使吊笼出现失速、坠落情况时，能在设置的()内使吊笼安全停止。

A.距离速度

B.距离时间

C.时间速度

D.时间荷载

答案：A

142、[单选]人货两用施工升降机，其提升速度不大于()m/s，也可采用卷扬机驱动。

A.0.43

B.0.53

C.0.63

D.0.73

答案：C

143、[单选]瞬时式防坠安全装置的限速装置主要用于钢丝绳式施工升降机上，与()装置配合使用。

A.联锁

B.失压

C.失速

D.断绳

答案：D

144、[单选]防坠安全器的定期检查应有相应()的单位进行。

A.资质

B.资格

C.资历

D.资源

答案：A

145、[单选]施工升降机，滚轮的极限磨损量，当新滚轮 $\Phi 80\text{mm}$ 时，磨损后不得小于（ ）。

A. $\Phi 78$

B. $\Phi 76$

C. $\Phi 74$

D. $\Phi 72$

答案：A

146、[单选]防坠安全器只能在有效的()内使用。

A.检验期

B.标定期

C.标识期

D.标志期

答案：B

147、[单选]瞬时式防坠安全器的()不可调。

A.最终制动力

B.初始制动力

C.最终制动距离

D.初始制动距离

答案：B

148、[单选]施工升降机不能启动或自动停止运行，表明电气安全开关()。

A.闭合

B.打开

C.接通

D.动作

答案：D

149、[单选]电气安全开关中的行程限位开关，可以（ ）复位。

A.自动

B.被动

C.手动

D.推动

答案：A

150、[单选]以下属于施工升降机月度保养内容的是（ ）。

A.检查蜗轮减速器传动是否安全可靠

B.减速箱内油位有否降低

C.蜗轮箱油位是否正常

D.蜗轮副磨损情况

答案：B

151、[单选]变频调速的施工升降机，必须设置（ ）。

A.限速开关

B.减速开关

C.调速开关

D.调频开关

答案：B

152、[单选]施工升降机的对重钢丝绳数为两条时，钢丝绳组与吊笼连接的一端应设置（ ）装置。

A.张力均衡

B.拉力均衡

C.伸长量均衡

D.缩短量均衡

答案：A

153、[单选]当施工升降机各类门没有关闭时，施工升降机就不能（ ）。

A.下降

B.启动

C.上升

D.运转

答案：B

154、[单选]吊笼设有进料门和出料门，进料门一般为()门。

- A.多
- B.三
- C.单
- D.双

答案：C

155、[单选]司机发现施工升降机在行驶中出现故障时，()对施工升降机进行检修。

- A.立即
- B.不得
- C.可以
- D.应当

答案：B

156、[单选]吊笼缓冲装置用以吸收下降的吊笼的()能。

- A.静
- B.位
- C.势
- D.动

答案：D

157、[单选]施工升降机电路应设有()和断相保护器。

- A.相位
- B.相序
- C.初相
- D.初序

答案：B

158、[单选]安全钩是防止吊笼()的挡块。

- A.上升
- B.倾翻
- C.下降
- D.漏电

答案：B

159、[单选]电子传感器超载保护装置，当荷载接近或达到额定载荷的()%时，吊笼不能启动。

- A.90
- B.100
- C.110
- D.120

答案：C

160、[单选]超载保护装置安全要求之一是()。

- A.防止阳光直射
- B.防治振动
- C.防止湿度太大
- D.防止淋雨受潮

答案：D

161、[单选]施工升降机司机在首次取得特种作业资格证书后，实习操作不得少于()个月。

- A.3
- B.4
- C.2
- D.1

答案：A

162、[单选]施工升降机在多班作业实行交接班时，双方都要全面检查，做到不漏项，交接清楚，由交方负责填写交接班记录，接方核对相符经()后，交方才能下班。

- A.认可
- B.签收
- C.同意
- D.接受

答案：B

163、[单选]施工升降机司机交接班时，接班司机的职责之一是在使用前必须进行()，检查限位开关，紧急开关等是否灵活。

- A.全面检查
- B.清点工具
- C.空载试运
- D.操作手柄

答案：C

164、[单选]施工升降机在每班首次运行时，应将吊笼升离地面()m，试验制动器的可靠性。

- A.4~5
- B.3~4
- C.2~3
- D.1~2

答案：D

165、[单选]施工升降机运行中，在吊笼的上限位开关碰到限位挡铁，该位置的上部导轨架应有()m的安全距离。

- A.1.8
- B.1.6
- C.1.4
- D.1.2

答案：A

166、[单选]施工升降机性能试验的安装试验中，所加载荷至额定安装载重量的()%。

- A.110
- B.115
- C.120
- D.125

答案：D

167、[单选]施工升降机性能试验的额定载荷试验时，要求蜗轮蜗杆减速器油液温升不得超过（ ）℃。

- A.50
- B.55
- C.60
- D.65

答案：C

168、[单选]施工升降机性能试验的超载试验，要在吊笼内均匀布置额定载重量的125%载荷，工作行程为全行程，工作循环不得少于（ ）个。

- A.4
- B.3
- C.2
- D.1

答案：B

169、[单选]施工升降机性能试验的坠落试验要求，升降机投入正常运行后，还需每隔（ ）个月，定期进行一次坠落试验。

- A.5
- B.4
- C.3
- D.2

答案：C

170、[单选]施工升降机性能试验时，现场风速不应大于（ ）m/s。

- A.13
- B.15
- C.18
- D.20

答案：A

171、[单选]施工升降机在每班首次运行时，应当将吊笼升离地面一定距离（ ），发现不正常，应修复后再运行。

- A.全面检查
- B.试验制动器的可靠性
- C.观察电压是否正常
- D.检查安全限位装置是否灵敏

答案：B

172、[单选]施工升降机在吊笼门和防护围栏门没有关闭情况下，吊笼仍能启动运行，应（ ）。

- A.立即停止使用进行检修
- B.立即进行全面检查
- C.请专业人员查明原因
- D.立即向领导报告

答案：A

173、[单选]吊笼在正常载荷下，停层时出现明显下滑现象时，应()。

- A.检查制动器
- B.通知维修人员查明原因
- C.停用检修
- D.立即按下急停开关

答案：C

174、[单选]施工升降机正常驾驶的第一步是()。

- A.观察电压表，确认电压正常与否
- B.按下启动按钮
- C.用钥匙打开控制电源
- D.依次打开防护围栏门、吊笼门，进入吊笼

答案：D

175、[单选]施工升降机运行时，吊笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，防止偏重，严禁()运行。

- A.空载
- B.超重
- C.超载
- D.负载

答案：C

176、[单选]施工升降机运行时，物体不得伸出、阻挡吊笼上的紧急出口，平时正常行驶时应将()关闭。

- A.围栏门
- B.单行门
- C.紧急出口
- D.双行门

答案：C

177、[单选]更换防坠安全器，装上新安全器，要用（ ）力矩，拧紧连接螺栓。

A.350

B.200

C.250

D.300

答案：B

178、[单选]施工升降机空载试验时，每一工作循环的升、降过程中应进行不少于()次的制动。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：A

179、[单选]施工升降机的性能试验时，其电源电压值偏差不大于（ ）。

A.±6%

B.±5%

C.±4%

D.±3%

答案：B

180、[单选]施工升降机的性能试验应具备的条件之一是荷载的质量允许偏差不大于()。

A.±4%

B.±3%

C.±2%

D.±1%

答案：D

二、多选题

181、[多选]安全生产的“三同时”原则指的是生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安

全设施，必须与主体工程()。

- A.同时报废
- B.同时设计
- C.同时施工
- D.同时投入生产和使用
- E.同时竣工

答案：BCD

182、[多选]我国的安全生产工作方针是()。

- A.安全第一
- B.防治结合
- C.预防为主
- D.综合治理
- E.管生产必须管安全

答案：ACD

183、[多选]作业人员有遵守安全施工()的义务。

- A.获得安全防护用具
- B.法律法规
- C.操作规程
- D.强制性标准
- E.规章制度

答案：BCDE

184、[多选]在采用()的工程，施工单位要对作业人员进行教育培训。

- A.新技术
- B.新结构
- C.新工艺
- D.新材料
- E.新设备

答案：ACDE

185、[多选]申请参加特种作业人员考核的人员应具备下列()等基本条件。

- A.年满18周岁且符合相应特种作业规定的年龄要求

B.近半年内经二级乙等以上医院体检合格且无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷

C.初中及以上学历

D.经培训机构安全理论知识培训合格

E.符合相应特种作业规定的其他条件

答案：ACE

186、[多选]特种作业人员进行作业时，应当随身携带资格证书，并自觉接受()的监督检查。

A.监理单位

B.用人单位

C.建设单位

D.建设主管部门

E.劳动主管部门

答案：ABD

187、[多选]以下内容中，属于班组级安全教育的内容是()。

A.本工种涉及的机械设备、电气设施及施工机具的正确使用和安全防护要求

B.建筑施工人员安全生产方面的权利和义务

C.常用劳动防护用品佩戴、使用的基本知识

D.本班组劳动纪律和安全生产、文明施工要求

E.本班组作业环境、作业特点和危险源

答案：ADE

188、[多选]安全技术交底制度是施工单位有效预防()的一种有效措施。

A.违章指挥

B.强令冒险

C.违章作业

D.财产损失

E.伤亡事故发生

答案：ACE

189、[多选]施工单位应当根据专家组提出的论证报告修改完善专项方案，并经()签字后，方可组织实施。

A.施工单位技术负责人

- B.施工单位项目负责人
- C.项目总监理工程师
- D.建设单位项目负责人
- E.设计单位项目负责人

答案：ACD

190、[多选]下列属于安全防护用品的是()。

- A.绝缘手套
- B.安全帽
- C.防滑鞋
- D.防火服
- E.脚手架

答案：ABCD

191、[多选]下列属于头部防护类防护用品的是()。

- A.防护罩
- B.安全帽
- C.工作帽
- D.防噪声帽
- E.防毒面具

答案：BC

192、[多选]购置安全帽、安全带等安全防护用品，施工单位应当查验其()。

- A.生产许可证
- B.产品合格证
- C.安全生产许可证
- D.卫生许可证
- E.营业执照

答案：AB

193、[多选]下列属于建筑施工现场悬空作业的是()。

- A.填挖土方
- B.构建吊装
- C.预应力现场张拉

D.门窗安装

E.管道安装

答案：BCDE

194、[多选]洞口作业的防护措施，主要有设置()。

A.封口盖板

B.防护栏杆

C.安全网

D.安全通道

E.栅门

答案：ABCE

195、[多选]下面地方应自上而下加挂密目式安全网的是()。

A.临街

B.人流密集处

C.50~100cm洞口

D.斜坡屋面处

E.施工升降机的接料平台

答案：ABDE

196、[多选]进行高处作业施工需要()。

A.设置足够的照明

B.正确佩戴使用安全带

C.设置安全防护设施

D.设置通信装置

E.同时三人操作

答案：ABCD

197、[多选]下列不属于特殊高处作业的是()。

A.搭设脚手架高处作业

B.拆装机械高处作业

C.夜间高处作业

D.悬空高处作业

E.带电高处作业

答案：AB

198、[多选]垂直面上的洞口，一般采用()。

- A.封口盖板
- B.开关式防护门
- C.固定式防护门
- D.栏杆加挡脚板防护
- E.设有联锁装置的安全门

答案：BCD

199、[多选]在一般情况下，下列物质中()能自燃。

- A.塑料
- B.植物产品
- C.油脂
- D.煤
- E.硫化铁

答案：BCDE

200、[多选]在建筑施工现场凡属下列()情况之一的，均属禁火区域。

- A.在生产或者贮存易燃易爆物品场区内进行施工作业
- B.施工现场内贮存易燃易爆危险物品的仓库
- C.登高焊接或者金属切割作业区
- D.木结构临时职工食堂的炉灶处
- E.施工现场燃煤茶炉处

答案：AB

201、[多选]动火证必须注明()、批准人和防火措施。

- A.动火地点
- B.动火时间
- C.动火人
- D.现场监护人
- E.责任人

答案：ABCD

202、[多选]火警电话拨通后，要讲清起火的单位和详细地址，讲清()以及着火的周边环境等情况。

- A.报警人的姓名
- B.报警人的联系电话
- C.起火的部位
- D.燃烧的物质
- E.火灾的程度

答案：CDE

203、[多选]冬期施工安全教育培训的主要对象是()。

- A.测温人员
- B.保温人员
- C.行政人员
- D.能源工
- E.管理人员

答案：ABDE

204、[多选]有关焊割作业防火安全要求，下列说法正确的有()。

- A.电焊机的绝缘电阻不得小于 $1M\Omega$
- B.电焊机的接线柱、接线孔等应装在绝缘板上，并有防护罩保护
- C.焊接导线可搭在氧气瓶上，严禁搭在易燃易爆设备上
- D.焊接作业前危险区内的一切易燃易爆物品都必须移走
- E.大雾天气和六级风时应当停止高层金属焊割作业

答案：ABDE

205、[多选]施工现场用电与一般工业或居民用电相比具有下列()的特点。

- A.临时性
- B.长期性
- C.固定性
- D.流动性
- E.危险性

答案：ADE

206、[多选]施工现场临时用电系统的特点包括()。

- A.采用三级配电系统
- B.采用TN-S接零保护系统
- C.采用二级漏电保护系统
- D.采用三相五线制
- E.“一机一箱”制

答案：ABCE

207、[多选]架空线缆可以架设在()。

- A.木杆
- B.树木
- C.钢筋混凝土杆
- D.脚手架
- E.高大机械

答案：AC

208、[多选]有关使用行灯的要求，下列说法正确的有()。

- A.电源电压不大于220V
- B.灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿
- C.灯头与灯体结合牢固，灯头无开关
- D.灯泡外部有金属保护网
- E.金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上

答案：BCDE

209、[多选]一般来说，中毒途径有()。

- A.口服
- B.吸入
- C.皮肤吸收
- D.注射
- E.接触

答案：ABCD

210、[多选]风级表上，轻风的海岸及地面象征标准是()。

- A.人面感觉有风
- B.树叶微响

- C.寻常的风向标转动
- D.渔船张帆时，可随风移动
- E.举伞有困难

答案：ABCD

211、[多选]为了确保雨期施工用电安全，用电设备（配电盘、闸箱、电焊机、水泵等）应有可靠的防护措施，包括（）。

- A.防雨(电焊机特别应加防护雨罩)
- B.防潮
- C.防淹
- D.防风
- E.防雷

答案：ABCE

212、[多选]亚硝酸钠是冬期施工常用的防冻剂、阻锈剂，人体摄入10mg亚硝酸钠，即可导致死亡。为防止亚硝酸钠中毒，必须做到（）。

- A.尽量不单独使用亚硝酸钠作为防冻剂
- B.会辨认亚硝酸钠
- C.建立严格的出入库手续
- D.建立严格的配制使用程序
- E.实行专人看管

答案：ABCD

213、[多选]以下内容属于火炉使用要求的是（）。

- A.火炉必须由取得特种作业资格证书人员看守
- B.移动火炉时，必须先将火熄灭后方准移动
- C.掏出的炉灰必须随时用水浇灭后倒在指定地点
- D.禁止用易燃、可燃液体点火
- E.不准在火炉上熬炼油料、烘烤易燃物品

答案：BCDE

214、[多选]消防组织管理措施包括（）和消防安全教育、建立动火审批制度。

- A.建立健全防火预警机制
- B.建立消防组织体系

- C.成立义务消防队
- D.编制消防预案
- E.组织消防检查

答案：BCDE

215、[多选]安全标志分为()等类型。

- A.禁止标志
- B.警告标志
- C.指令标志
- D.醒目标志
- E.指示标志

答案：ABCE

216、[多选]安全色分为()等颜色。

- A.红
- B.黑
- C.黄
- D.蓝
- E.绿

答案：ACDE

217、[多选]安全标志设置方式包括()和固定等。

- A.高度
- B.角度
- C.位置
- D.顺序
- E.大小

答案：ABCD

218、[多选]施工现场发生的中毒主要有()。

- A.食物中毒
- B.饮水中毒
- C.燃气中毒
- D.毒气中毒

E.药物中毒

答案：ACD

219、[多选]急性中毒申请急救医疗服务时，要提供患者的以下信息()等。

A.年龄及身体状况

B.毒品名称及剂量

C.中毒时间

D.曾否呕吐

E.清醒程度

答案：BCDE

220、[多选]生产安全事故按照伤害程度可以分为()。

A.重大事故

B.一般事故

C.死亡事故

D.重伤事故

E.轻伤事故

答案：CDE

221、[多选]有以下条件之一的，即可判定为较大事故()。

A.死亡2人

B.死亡3人

C.死亡9人

D.死亡10人

E.无死亡，但重伤10人

答案：BCE

222、[多选]报告事故应当包括()。

A.事故发生单位概况

B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况

C.事故的简要经过

D.已经采取的措施

E.事故处理结果

答案：ABCD

223、[多选]生产安全事故的调查处理必须坚持()的原则。

- A.事故原因没有查清不放过
- B.事故责任者没有严肃处理不放过
- C.生命和财产损失不公示不放过
- D.广大群众没有受到教育不放过
- E.防范措施没有落实不放过

答案：ABDE

224、[多选]事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得()。

- A.迟报
- B.补报
- C.漏报
- D.谎报
- E.瞒报

答案：ACDE

225、[多选]张某系某施工单位工人，在从事某工程外墙面装修时，不慎跌落，造成三级残废，下列表述中正确的是()。

- A.张某可要求享受工伤保险
- B.张某有权要求本单位赔偿
- C.张某享受工伤保险，但不得要求单位赔偿
- D.张某享受工伤保险，还可要求单位赔偿
- E.张某向保险公司主张人身意外伤害保险索赔时，就不得要求工伤社会保险

答案：ABD

226、[多选]力的三要素是指力的()。

- A.大小
- B.方向
- C.作用点
- D.作用线
- E.力矩

答案：ABC

227、[多选]三相异步电动机的技术参数包括()等。

- A.额定负载
- B.额定功率
- C.额定电压
- D.额定电流
- E.额定频率

答案：BCDE

228、[多选]漏电保护器按结构和功能分为()等。

- A.漏电开关
- B.漏电断路器
- C.漏电通路器
- D.漏电继电器
- E.漏电保护插头及插座

答案：ABDE

229、[多选]蜗杆传动是一种常用的大传动比机械传动，其主要特点是()。

- A.工作平稳
- B.噪声小
- C.传动效率高
- D.价格比较低
- E.螺旋角小时可自锁

答案：ABE

230、[多选]液压系统在使用过程中应及时更换液压油，换油周期可按()等方法确定。

- A.综合分析测定法
- B.固定检测分析法
- C.固定周期换油法
- D.油表直接观察法
- E.经验判断法

答案：ACE

231、[多选]钢丝绳的选用应遵循的原则有()。

- A.能承受所要求的拉力，保证足够的安全系数

- B.能保证钢丝绳受力不发生扭转
- C.耐疲劳，能承受反复弯曲和振动作用
- D.有较好的耐磨性能
- E.有较好的弹性性能

答案：ABCD

232、[多选]钢结构所采用的钢材应当具有（ ）等性能要求。

- A.较高强度
- B.塑性好
- C.弹性好
- D.韧性好
- E.耐久性好

答案：ABDE

233、[多选]施工升降机的型号由()等代号组成。

- A.组
- B.型
- C.特性
- D.主参数
- E.产品号

答案：ABCD

234、[多选]施工升降机按其传动形式不同，可分为()。

- A.齿轮齿条式
- B.钢丝绳式
- C.变频调速式
- D.液压传动式
- E.混合式

答案：ABE

235、[多选]齿轮齿条式施工升降机按其导轨架结构形式的不同，可分为()。

- A.水平式
- B.直立式
- C.倾斜式

D.曲线式

E.多轨式

答案：BCD

236、[多选]施工升降机的基本技术参数包括()。

A.额定载重量

B.电机转速

C.额定提升速度

D.吊笼净重尺寸

E.吊笼材质

答案：ACD

237、[多选]施工升降机的金属结构主要有()组成。

A.导轨架

B.吊笼

C.钢丝绳

D.附墙架

E.楼层门

答案：ABDE

238、[多选]电动机的电气制动可分为()。

A.反接制动

B.能耗制动

C.再生制动

D.减速制动

E.抱闸制动

答案：ABC

239、[多选]施工升降机的电缆防护装置一般由()组成。

A.电缆支架

B.电缆出线架

C.电缆进线架

D.电缆导向架

E.电缆储筒

答案：CDE

240、[多选]齿条式施工升降机的安全装置类型有()。

- A.超速保护
- B.防坠安全器
- C.安全开关
- D.缓冲装置
- E.超载保护装置

答案：BCDE

241、[多选]齿轮齿条式施工升降机传动机构通过()转动使吊笼作上升、下降运动。

- A.电动机
- B.齿条
- C.减速器
- D.背轮
- E.传动齿轮

答案：ACE

242、[多选]齿轮齿条式施工升降机电气系统的辅助电路一般有()组成。

- A.照明电路
- B.加节控制电路
- C.坠落试验控制电路
- D.吊杆控制电路
- E.吊笼提升控制电路

答案：BCD

243、[多选]钢丝绳式施工升降机的电气系统电路总开关采用具有()的漏电断路器。

- A.漏电保护
- B.过载保护
- C.短路保护
- D.过压保护
- E.防雷保护

答案：ABC

244、[多选]防坠安全器不应由()操纵的装置触发。

- A. 电动
- B. 液压
- C. 机械
- D. 气动
- E. 自动

答案：ABD

245、[多选]渐进式防坠安全器的特点是()。

- A. 制动距离长
- B. 制动距离短
- C. 制动平稳
- D. 冲击力大
- E. 冲击力小

答案：ACE

246、[多选]渐进式防坠安全器主要由()等组成。

- A. 限速器
- B. 齿轮
- C. 离心式限速装置
- D. 锥鼓形制动装置
- E. 断绳保护装置

答案：BCD

247、[多选]门安全控制开关主要有()等安全开关。

- A. 单行门
- B. 双行门
- C. 顶盖门
- D. 围栏门
- E. 出入口门

答案：ABCD

248、[多选]吊笼进料门机械连锁装置，由门上的()等组成。

- A. 档块

B.机械锁钩

C.压簧

D.销轴

E.绞链

答案：ABCD

249、[多选]渐进式防坠安全器使用条件包括()。

A.SC型施工升降机

B.SX型施工升降机

C.SS型人货两用施工升降机

D.SY型施工升降机

E.SS型货用施工升降机

答案：ACE

250、[多选]超载限制器常用的有()。

A.电力式

B.电子传感器式

C.弹簧式

D.拉力环式

E.气动式

答案：BCD

251、[多选]SS型货用施工升降机瞬时式防坠安全装置应具有()功能。

A.冲击小

B.断绳保护

C.制动平稳

D.停层防坠落

E.制动距离长

答案：BD

252、[多选]施工升降机在使用过程中必须有熟悉和掌握设备()的技术人员和相应管理人员，才能使机械设备处于完好状态，充分发挥其效能。

A.性能

B.构造

C.运转

D.操作

E.维修

答案：CDE

253、[多选]施工升降机在运行时，禁止()机件。

A.触碰

B.揩拭

C.清洁

D.润滑

E.修理

答案：BCDE

254、[多选]施工升降机岗位责任制，就是把人和机的关系固定下来由他们负责()。

A.爱护

B.操作

C.维护

D.保养

E.保管

答案：BCDE

255、[多选]施工升降机司机岗位责任制内容是()和防腐等维护保养工作。

A.紧固

B.调整

C.清洁

D.润滑

E.记录

答案：ABCE

256、[多选]施工升降机的运动部件主要包括()等。

A.吊笼

B.对重

C.对重钢丝绳

D.电缆

E.导轨

答案：ABCD

257、[多选]施工升降机的使用记录，一般包括()记录和其他内容。

A.承人

B.载货

C.运行

D.维护保养

E.交接

答案：CDE

258、[多选]施工升降机操作的一般步骤是()。

A.熟悉使用说明书

B.熟悉操作台面板

C.正常驾驶的步骤

D.使用记录

E.依次关闭各类门

答案：ABCD

259、[多选]施工升降机吊笼突然失火，在电源未切断前，应用()灭火器灭火。

A.酸碱

B.泡沫

C.水

D.1211

E.干粉

答案：DE

260、[多选]一台SCD200/200型施工升降机吊笼从11层坠落，造成伤亡事故，其原因是()。

A.电磁制动器制动力矩不足

B.更换了规格不当的螺栓

C.产品设计制造不符合规范要求

D.维护保养不到位

E.超载

答案：ABCD

261、[多选]施工升降机的安全限位保险装置较多，司机应经常检查或在相关人员配合下，检查安装装置是否（ ）。

- A.灵敏
- B.可靠
- C.有效
- D.清洁
- E.牢固

答案：ABC

262、[多选]施工升降机的对重装置，主要由（ ）组成。

- A.皮带轮
- B.对重
- C.导向轮
- D.防脱导板
- E.钢丝绳

答案：BCDE

263、[多选]某建筑工地发生的一起施工升降机因导轨架折断，造成吊笼从空中落地事故的原因有()。

- A.防护棚防砸措施不到位
- B.安装单位未进行技术交底
- C.安装单位未安装附着装置和其他安全限位开关停止作业，并未通知使用单位
- D.设备使用单位未与安装单位进行交接验收
- E.施工升降机上班前未进行例行检查

答案：CDE

264、[多选]某施工项目部在未安装调试到位的情况下，启用施工升降机，发生一起吊笼坠落事故，造成伤亡，给我们的教训之一是设备使用单位未组织()等共同验收即启用设备，违反了《建筑工程安全生产管理条例》。

- A.设备出租单位
- B.安装单位
- C.工程监理单位
- D.建设单位
- E.上级主管单位

答案：ABC

265、[多选]在向施工升降机装脚手架钢管时，采用抛掷方式，致使钢管坠落将地面人员打死，此事故的原因是()。

- A.作业人员违章作业，擅自拉开单行门，并使限位开关失去防护作用
- B.用抛掷方式，往吊笼里装管子
- C.司机发现违章作业未予制止
- D.防护棚防砸措施不到位
- E.安全培训不够

答案：ABCD

266、[多选]施工升降机在使用过程中，发生故障原因很多，主要是()等方面原因。

- A.工作环境恶劣
- B.维护保养不及时
- C.操作人员违章
- D.零部件自然磨损
- E.设备制造粗糙

答案：ABCD

267、[多选]施工升降机驾驶室底框开焊，在吊笼运行振动后，发生驾驶室坠落事故的原因是()。

- A.吊笼底架与驾驶室底框焊缝开裂，未被发现
- B.拆卸前的检查不规范
- C.检查人员安全意识淡薄
- D.驾驶操作不当
- E.设备制造质量欠佳

答案：ABC

268、[多选]施工升降机的电气故障，主要是指()等发生故障，造成电气系统不能正常运行。

- A.电气线路
- B.元器件
- C.电气设备
- D.电源系统
- E.产品质量

答案：ABCD

269、[多选]施工升降机的机械故障主要是指()、润滑不良以及相对位置不正确等而造成机械系统不能正常运行。

- A.材质
- B.磨损
- C.变形
- D.断裂
- E.卡塞

答案：BCDE

270、[多选]SC型施工升降机，吊笼运行时有跳动现象，故障排除办法有()。

- A.调整导轨架对接
- B.紧固齿条螺栓
- C.更换齿轮
- D.减载
- E.限载

答案：ABC

三、判断题

271、[判断]事故隐患指生产系统中存在的导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态以及管理上的缺陷。

答案:正确

272、[判断]安全教育培训制度是企业安全生产、劳动保护制度的核心。

答案:错误

273、[判断]目前，建设行政主管部门主要对在房屋建筑和装饰装修施工现场从事建筑施工特种作业的人员进行管理。

答案:错误

274、[判断]从事建筑施工特种作业人员必须要有初中以上学历。

答案:正确

275、[判断]季节性安全教育主要是指在夏冬季施工中，针对气候特点可能对施工安全带来危害而组织的安全教育。

答案:正确

- 276、[判断]《建筑施工特种作业操作资格证书》正本中必须注明证书使用期。
答案:正确
- 277、[判断]从事施工升降机安装拆卸的特种作业人员可以从事塔式起重机的安装拆卸作业。
答案:错误
- 278、[判断]建筑施工企业必须根据作业人员的自身素质、施工环境,按照规定配发安全防护用品。
答案:错误
- 279、[判断]《安全生产法》属于法律范畴。
答案:正确
- 280、[判断]安全网主要有平网和立网两种。
答案:正确
- 281、[判断]引起煤气中毒的主要原因是超量吸入二氧化碳。
答案:错误
- 282、[判断]升降吊篮应由专业的、在高空作业的抹灰工担任。
答案:错误
- 283、[判断]禁止出租检测不合格的机械设备。
答案:正确
- 284、[判断]二氧化碳灭火剂不但能够灭火,还具有一定的冷却作用。
答案:正确
- 285、[判断]特种作业人员上岗前要接受本工种专门的安全操作技能培训,培训内容为安全技术理论。
答案:错误
- 286、[判断]参加安全技术理论考核之前,必须先经医院体检合格。
答案:正确
- 287、[判断]建筑施工特种作业操作资格证书有效期为3年。
答案:错误
- 288、[判断]各工种的安全技术交底一般与分部分项安全技术交底分开进行。
答案:错误
- 289、[判断]超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由建设单位组织召开专家论证会。
答案:错误
- 290、[判断]特种作业操作资格证书有效期满需要延期的,持证人应当于期满前三个月向考核发证机关办理延期复核手续。
答案:正确

291、[判断]班前安全教育的内容包括岗前安全隐患检查及整改。

答案:正确

292、[判断]安全专项施工方案是指在施工过程中，施工单位在编制安全技术措施的时候，对危险性较大的分部分项工程单独编制有针对性的安全技术措施文件。

答案:正确

293、[判断]为了确保自己和伤病者的安全，急救现场环境评估首先要确认有无危害急救者及伤病员的危险因素。

答案:正确

294、[判断]有危险因素时应首先将其排除，无法排除时应呼救支援，并立刻设法进入事故现场抢险。

答案:错误

295、[判断]安全帽使用时，允许在安全帽内再佩戴其他帽子。

答案:错误

296、[判断]安全防护用品的发放和管理，坚持“谁用工谁负责”的原则。

答案:正确

297、[判断]安全防护用品要专人管理、定期检查、发现不合格产品应及时进行更换。

答案:正确

298、[判断]如发现员工有集体发烧、咳嗽等不良症状，应立即报告现场负责人和有关部门，对患者进行治疗，同时启动应急救援方案。

答案:错误

299、[判断]安全带上的各种部件不得任意拆除，更换新绳时要注意加绳套。

答案:正确

300、[判断]护目镜要专人使用，防止交叉传染眼病。

答案:正确

301、[判断]施工现场集体宿舍禁止使用电炉。

答案:正确

302、[判断]从事架体搭设、起重机械拆装等高处作业的人员只要体检合格，达到法定劳动年龄，具有一定文化程度，接受安全教育就可以上岗。

答案:错误

303、[判断]遇浓雾天气不得进行露天高处作业。

答案:正确

304、[判断]临边作业的主要防护措施是防护栏杆和移动梯。

答案:错误

305、[判断]水平面下的洞口，25~50cm的洞口应在四周设置防护栏杆。

答案:错误

306、[判断]以作业位置为中心，可能坠落范围半径为半径划成的水平面积，成为可能坠落范围。

答案:错误

307、[判断]垂直面上的洞口也可采用栏杆加档脚板(笆)防护。

答案:正确

308、[判断]手持式II类电动工具，在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且还提供双重绝缘或者加强绝缘的附加安全预防措施。

答案:正确

309、[判断]支模、砌筑、粉刷等立体交叉施工时，有些时间、场合允许在同一垂直方向进行作业。

答案:错误

310、[判断]油漆是可燃物质。

答案:正确

311、[判断]登高用梯踏板应当采用具有防滑性能的材料。

答案:正确

312、[判断]建筑施工现场动火区域一般可分为两个等级。

答案:错误

313、[判断]造成10人死亡的火灾属于重大火灾。

答案:正确

314、[判断]泡沫是一种体积较小，表面被液体围成的气泡群，是扑救易燃、可燃气体火灾的有效灭火剂。

答案:错误

315、[判断]二氧化碳灭火剂适用于扑救图书档案火灾。

答案:正确

316、[判断]总平面超过1200m²的大型临时设施，应当配备不少于2套的取水桶、消防铲、消防钩。

答案:错误

317、[判断]乙二胺一旦发生火灾，要用泡沫、二氧化碳、干粉灭火剂以及砂土、雾状水灭火。

答案:正确

318、[判断]锅炉正面与墙的距离应不小于3m，锅炉与锅炉之间应保持不小于1m的距离。

答案:正确

319、[判断]施工现场的木工作业场所，严禁动用明火。

答案:正确

320、[判断]在整个施工现场临时用电工程中，总配电箱中必须装设漏电保护器，而开关

箱中可以不装设漏电保护器。

答案:错误

321、[判断]手持式I类电动工具，在防止触电的保护方面依靠安全特低电压供电和在工具内部不含产生比安全特低电压高的电压。

答案:错误

322、[判断]施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于1.0m。

答案:错误

323、[判断]电缆线路必须采用电缆埋地方式引入在建工程内，严禁穿越脚手架引入。

答案:正确

324、[判断]施工现场临时用电工程的接地保护，采用的是保护零线(PE线)与工作零线(N线)分开设置，电源中性点直接接地的三相四线制低压电力系统。

答案:正确

325、[判断]配电箱、开关箱必须按照开关箱—分配电箱—总配电箱的顺序操作送电，按照总配电箱—分配电箱—开关箱的顺序操作停电。

答案:错误

326、[判断]总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

答案:正确

327、[判断]通常按照降水强度的大小将降雨划分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨共六个等级。

答案:正确

328、[判断]雷暴日数，就是在一月内该地区发生雷暴的天数，用以表示雷电活动频繁程度。

答案:错误

329、[判断]雨量是用来表示降水强度的物理量，用积水的体积来表示。

答案:错误

330、[判断]雨期施工准备工作包括合理组织施工和做好施工现场排水两项工作。

答案:正确

331、[判断]大风、大雨后，要组织人员检查脚手架是否牢固，如有倾斜、下沉、松扣、崩扣和安全网脱落、开绳等现象，要及时进行处理。

答案:正确

332、[判断]为了确保雨期施工用电安全，在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于20V；在特别潮湿的场所或金属容器内工作的照明电源电压不得大于10V。

答案:错误

333、[判断]冬期施工与冬季施工是两个相同的概念，都是指寒冷状况下的工程作业。

答案:错误

334、[判断]雨期施工中使用的集体宿舍应设专人负责，夜间值班。

答案:错误

335、[判断]夏季施工卫生保健很重要，应提供符合卫生标准饮用水，高温作业场所要供给含盐饮料，避免多人共用一个饮水器皿。

答案:正确

336、[判断]冬期爆破施工要离建筑物100m以外，距高压电线100m以外。

答案:错误

337、[判断]为冬期施工起重机械设备安全使用，缆风绳地锚应当埋置在冻土层以上。

答案:错误

338、[判断]施工现场常用的禁止标志是禁止吸烟和禁止通行。

答案:正确

339、[判断]设置安全标志的目的是提醒、警示施工作业人员，时刻认识到所处环境的危险性。

答案:正确

340、[判断]警告标志的几何图形为白底黑色图案加三角形黑边。

答案:错误

341、[判断]施工现场常用的指令标志是必须系安全带和必须戴安全帽。

答案:正确

342、[判断]提示防火的标志图形是以长方形、绿底白线条加文字说明。

答案:错误

343、[判断]表示危险的信号旗的安全色是红色。

答案:正确

344、[判断]对比色是使安全色更加醒目的反衬色，包括黑色和白色。

答案:正确

345、[判断]应在施工现场入口处设置必须戴好安全帽等警告标志。

答案:错误

346、[判断]施工现场急救目的是：应用急救知识和最简单的急救技术进行现场初级救生，最大程度地稳定伤病员的伤情病情，维护伤病员的最基本的生命体征，防止伤病恶化，减少并发症。

答案:正确

347、[判断]对可能出现传染病病因的场所进行隔离、消毒，严格控制疾病的再次传播。

答案:正确

348、[判断]施工班组的班前活动由项目技术负责人组织实施。

答案:错误

349、[判断]触电紧急救护时，体外心脏挤压法每分钟进行60次，即每秒一次。

答案:正确

350、[判断]在井(地)下施工中有人发生毒气中毒时，必须先向工地负责人和有关部门报告。

答案:错误

351、[判断]建筑施工现场应当成立以企业负责人为组长、各部门参加的消防安全领导小组。

答案:错误

352、[判断]事故发生后，有关单位和人员应妥善保护事故现场。

答案:正确

353、[判断]事故调查处理应当坚持实事求是、公平公正的原则。

答案:错误

354、[判断]事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件资料，有关单位和个人不得拒绝。

答案:正确

355、[判断]事故调查组成员可随时发布有关事故的信息。

答案:错误

356、[判断]事故调查中需要进行技术鉴定的，技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。

答案:正确

357、[判断]强令工人冒险作业，这是违法行为。

答案:正确

358、[判断]为了保证工程进度，对发生的事故可以采取迟报。

答案:错误

359、[判断]设置安全标志可引起人们对重大危险源的识别，防止发生事故。

答案:错误

360、[判断]暂时停止施工的现场，施工单位应当做好现场防护。

答案:正确

361、[判断]物体的重量就是指物体的质量。

答案:错误

362、[判断]安装单位在未安装附着装置和其他安全限位开关停止作业的情况下，未及时通知设备使用单位，是造成施工升降机导轨折断，而使运行中的吊笼从空中坠落地面的原因之一。

答案:正确

363、[判断]一个半径为R、高度为h的圆柱体体积是 $\pi R^2 h$ 。

答案:正确

364、[判断]在电路中能量的传输靠的是电压。

答案:错误

365、[判断]力对物体作用的结果是使物体的运动状态发生变化。

答案:错误

366、[判断]电源两端的导线因某种事故未经过负载而直接连通时称为通路。

答案:错误

367、[判断]安装单位对施工升降机进行接高加节作业，使导轨架悬出端的距离有12m，未加装附着装置，升降机是可以照常作业的。

答案:错误

368、[判断]电机产品型号Y-132S2-2中的S表示短机座。

答案:正确

369、[判断]力的作用线通过力矩中心时，则力矩为零。

答案:正确

370、[判断]花键连接常用于传递大扭矩，要求有良好的导向性和对中性的场合。

答案:正确

371、[判断]因工程需要，设备使用单位可以不履行施工升降机安装后的交验手续，而直接启用施工升降机。

答案:错误

372、[判断]滑动轴承与滚动轴承相比，摩擦阻力小，因此功率损耗小，机械效率高。

答案:错误

373、[判断]建筑机械的钢结构一般不采用螺栓连接。

答案:错误

374、[判断]行程开关是一种将机械信号转换为电信号来控制运动部件的开关元件。

答案:正确

375、[判断]电动机绝缘等级为Y，它表明该电动机所允许的最高工作温度是120℃。

答案:错误

376、[判断]有机芯易燃，不能用于高温场合。

答案:正确

377、[判断]补焊后的吊钩，应保证其强度不低于补焊前的强度。

答案:错误

378、[判断]液压施工升降机由于启动制动平稳、噪声小，目前得以广泛应用。

答案:错误

379、[判断]机器的主要功用在于传递或转变运动的形式。

答案:错误

380、[判断]曲线式施工升降机主要应用于火电厂、冷却塔为代表的曲线外形的建筑物施

工中。

答案:正确

381、[判断]导轨架转角是倾斜式升降机才特有的主要技术参数。

答案:错误

382、[判断]对重代号和导轨架代号是升降机型号中的主要符号。

答案:错误

383、[判断]在机构处于非工作状态时，所有制动器均处于闭合制动状态。

答案:错误

384、[判断]设置有调平机构，可使吊笼在作多种曲线运行时始终保持是垂直是曲线式施工升降机特点之一。

答案:正确

385、[判断]某钢丝绳式施工升降机，单柱导轨架横截面为矩形，导轨架内包容一个额定载重量为3200kg的吊笼，则其型号为SSB320。

答案:正确

386、[判断]施工升降机导轨架的作用之一对吊笼运行进行水平导向。

答案:错误

387、[判断]钢结构存在抗腐蚀性能和耐火性能较差，在低温条件下易发生脆性断裂的缺点。

答案:正确

388、[判断]所有施工升降机均应架设附着装置。

答案:错误

389、[判断]载人的吊笼，笼内净高度不应小于3m。

答案:错误

390、[判断]维护保养后的施工升降机，即可投入使用。

答案:错误

391、[判断]施工升降的每一个登机处应设置层门。

答案:正确

392、[判断]倾斜式施工升降机，其吊笼在运行过程中始终保持是倾斜状态。

答案:错误

393、[判断]施工升降机要及时更换绝缘层老化、腐朽或破损的电缆。

答案:正确

394、[判断]施工升降机的基础四周3m之内不准开挖深沟。

答案:错误

395、[判断]施工升降机驱动用电动机的制动片能自动补偿磨损，无需人为调整制动间隙。

答案:正确

396、[判断]曲线式施工升降机，设置有调平机构，可使吊笼在作多种曲线运行时始终保持是垂直。

答案:正确

397、[判断]施工升降机可以在正常运行中突然进行反向运行。

答案:错误

398、[判断]按钮是施工升降机电气系统主电路的元件。

答案:错误

399、[判断]PE符号为电路中的接地线。

答案:正确

400、[判断]吊笼上的安全装置和各类保护措施，在安装、拆卸、维护时也应起作用。

答案:正确

401、[判断]施工升降机的各类电路的接线应符合出厂的技术规定。

答案:正确

402、[判断]施工升降机的电气箱内严禁堆放杂物。

答案:正确

403、[判断]防坠安全器是人为控制的。

答案:错误

404、[判断]施工升降机的地面防护围栏设置高度应不低于1.6m。

答案:错误

405、[判断]SC型施工升降机，当升降机对重质量小于吊笼质量时，还应加设对重防坠安全器。

答案:错误

406、[判断]施工升降机的电磁制动器的制动力矩不足，并小于吊笼内载荷在制动器产生的自重力矩，会导致吊笼失速坠落。

答案:正确

407、[判断]渐进式防坠安全器的标定动作速度是指所要限定的防护目标运行速度而调定的安全器开始动作时的速度。

答案:正确

408、[判断]瞬时式防坠安全装置的瞬时式断绳保护装置也叫楔块式捕捉器。

答案:正确

409、[判断]蜗轮副的失效形式主要是胶合，所以其减速箱内要保持一定量的油液。

答案:正确

410、[判断]吊笼坠落试验时，应把吊笼升到离地面5m左右。

答案:错误

411、[判断]防坠落安全器必须进行定期检验标定。

答案:正确

412、[判断]防坠安全器的有效检验标定期限不应超过2年。

答案:错误

413、[判断]人货两用的钢丝绳式施工升降机通常采用卷扬机驱动。

答案:错误

414、[判断]电气安全开关中的行程安全控制开关是指施工升降机的吊笼超越了允许运动的范围时，能自动停止吊笼运行的控制开关。

答案:正确

415、[判断]上下行程限位开关安装在导轨架安全器底板上。

答案:错误

416、[判断]极限开关应为自动复位型的开关。

答案:错误

417、[判断]渐进式防坠安全器制动距离是指安全器开始动作到吊笼被制动停止时，吊笼所移动的距离。

答案:正确

418、[判断]只有吊笼的进出门完全关闭后，吊笼才能启动运行。

答案:正确

419、[判断]施工升降机，按使用说明书规定，下背轮轮轴原为M20-8.8级高强度内六角螺栓，实际选用的为4.8级的内六角螺栓，是造成SCD200/200型施工升降机吊笼突然坠落的原因之一。

答案:正确

420、[判断]从事施工升降机驾驶操作人员，每年应当参加不超过24小时的安全生产教育。

答案:错误

421、[判断]施工升降机运行的环境条件之一是风速不得大于20m/s。

答案:正确

422、[判断]瞬时式防坠安全装置的限速装置主要用于齿轮齿条式施工升降机上。

答案:错误

423、[判断]驾驶施工升降机时，必须用手操作手柄开关或按钮开关，必要时可以用身体其他部位代替手操作。

答案:错误

424、[判断]施工升降机行驶中停层时，不能将上、下限位作为停层开关，但可以用打开单行门和双行门来停机。

答案:错误

425、[判断]吊笼在行驶中或停层时，出现失控现象时，应立即按下急停开关，使吊笼停

止运行。

答案:正确

426、[判断]防坠安全器动作后需要由安全员实施复位。

答案:错误

427、[判断]施工升降机在按下急停按钮后，极限开关生效。

答案:错误

428、[判断]施工升降机吊笼在运行中突然断电时，司机应立即关闭吊笼内控制箱的电源开关，切断电源。

答案:正确

429、[判断]施工升降机的环境设施条件之一，是环境温度应当为-10~+45℃。

答案:错误

430、[判断]当施工升降机没有满足运行条件，电气安全开关动作，使施工升降机不能启动。

答案:正确

431、[判断]司机应监督施工升降机的负荷情况，当超载超重时，应当停止施工升降机的运行。

答案:正确

432、[判断]施工升降机运行时，人员的头、手等身体任何部位严禁伸出吊笼。

答案:正确

433、[判断]司机在工作时间内，不得擅自离开工作岗位。

答案:正确

434、[判断]每个吊笼设1~2个缓冲器。

答案:错误

435、[判断]施工升降机在运行时，可以揩拭和清洁机件。

答案:错误

436、[判断]施工升降机吊笼内应配置灭火器。

答案:正确

437、[判断]施工升降机司机，严禁酒后上岗作业。

答案:正确

438、[判断]从事施工升降机驾驶操作人员，年满18周岁，具有高中以上的文化程度。

答案:错误

439、[判断]施工升降机工作完毕后停驶时，司机可将吊笼停靠在任一层站。

答案:错误

440、[判断]司机在驾驶施工升降机时，要养成随后关闭吊笼层门的良好习惯。

答案:正确

441、[判断]首次使用的施工升降机，投入使用前，不必再进行额定载荷坠落试验。

答案:错误

442、[判断]施工升降机在正常运行时，允许把极限开关手柄脱离挡铁，使其失效。

答案:错误

443、[判断]施工升降机在停放或封存期内，至少每月进行一次保养。

答案:正确

444、[判断]施工升降机维护和保养人员可以不戴安全帽。

答案:错误

445、[判断]施工升降机在维护和保养过程中，不得承载无关人员。

答案:正确

446、[判断]SS型施工升降机的曳引轮绳应保持清洁，并适量加润滑油。

答案:错误

447、[判断]SS型施工升降机，如果限位器和限位碰块移位，会导致上、下限位开关不起作用。

答案:正确

448、[判断]提高施工升降机的使用寿命，必须及时正确的做好维护保养工作。

答案:正确

449、[判断]施工升降机在停放或封存期内，至少每月进行一次保养，由驾驶人员进行。

答案:错误

450、[判断]在进行施工升降机的维护和维修时，应切断升降机的电源。

答案:正确